

Extract Lechler nozzles

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING **50 %**

Lantbruksspruta med bom

Listan avser utrustningar godkända i maj 2020.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.



Lechler		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
ID 120-02 POM	Gul	3-3,5 bar
ID 120-025 C, POM	Lila	3-5 bar
ID 120-03 C, POM	Blå	3-8 bar
ID 120-04 C, POM	Röd	3-5 bar

Extract Lechler nozzles

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 50 %

Lantbruksspruta med bom

Listan avser utrustningar godkända i maj 2020.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.



ID 120-05 C, POM	Brun	2-8 bar
ID-120-02 POM (ID 3)	Gul	2,5-6 bar
ID-120-025 C (ID 3)	Lila	2-6 bar
ID-120-025 POM (ID 3)	Lila	2-7 bar
ID -120-03 C, POM (ID 3)	Blå	2-8 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3)	Röd	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-8 bar
IDK 120-025 POM	Lila	1,5-2 bar
IDK 120-03 POM	Blå	1,5-2 bar
IDK 120-04 C	Röd	1,5-3 bar
IDK 120-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK 120-05 C, POM	Brun	1-4 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1-6 bar
IDK T 120-02 POM	Gul	1,5-5 bar
IDK T 120-025 POM	Lila	1,5-3 bar
IDK T 120-03 C	Blå	1,5-3 bar
IDK T 120-03 POM	Blå	1-4 bar
IDK T 120-04 C	Röd	1-3 bar
IDK T 120-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 C	Brun	1-4 bar
IDK T 120-05 POM	Brun	1-3 bar
IDK T 120-06 POM	Grå	1-6 bar
IDKN 120-03	Blå	1-3 bar
IDKN 120-04	Röd	1-3 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2-6 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2-8 bar
ID 120-02 POM med kantspridare IS 80-02 POM	Gul	3-3,5 bar
ID 120-025 C, POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	3-5 bar
ID 120-03 C, POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	3-8 bar
ID 120-04 C, POM med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	3-5 bar
ID-120-02 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-02 POM	Gul	2,5-6 bar
ID-120-025 C (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-6 bar
ID-120-025 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-7 bar
ID-120-03 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-8 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-8 bar
IDK 120-025 POM med kantspridare IDK-S 80-025 POM	Lila	1,5-2 bar

IDK 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5-2 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1,5-3 bar
IDK 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1,5-4 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-4 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1-6 bar
IDK N 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-3 bar
IDK N 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK T 120-03 POM eller C blandat på bom med IDK N 120-03 POM	Blå	1-3 bar
IDK T 120-04 POM eller C blandat på bom med IDK N 120-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 POM eller C blandat på bom med IDK 120-05 POM	Brun	1-3 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK 120-06 POM	Grå	1-6 bar
IDK T 120-025 POM med kantspridare IDK-S 80-025 POM	Lila	1,5-3 bar
IDK T 120-03 C med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5-3 bar
IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-4 bar
IDK T 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK T 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Röd	1-4 bar
IDK T 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Röd	1-3 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-6 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-8 bar

Extract Lechler nozzles

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 75 %

Lantbruksspruta med bom

Listan avser utrustningar godkända i maj 2020.

För upplysning om övriga godkända fabriker hänvisas till tillverkarna.



Lechler		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
Lechler Dropleg med Twin-Spray Cab två spegelspridare 684.406 (Mässing)		1,5 till 1,6 bar. Vid fältkant ska de yttersta tre Dropleg vara avstängda (varje med 2 spridare). Höjden anpassa så att markkontakt och behandling av grödans blommor undviks
ID 120-03 C POM	Blå	3 bar
ID 120-04 C POM	Röd	3 bar
ID 120-05 C POM	Brun	2-8 bar
ID-120-025 C POM (ID 3)	Lila	2-4 bar
ID-120-03 C POM (ID 3)	Blå	2-4 bar
ID-120-04 C POM (ID 3)	Röd	2-6 bar
ID-120-05 C (ID 3)	Brun	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-6 bar
ID-120-06 POM (ID 3)	Grå	2-8 bar
IDK 120-04 POM	Röd	1 bar
IDK 120-04 C	Röd	1-2 bar
IDK 120-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK 120-05 C	Brun	1,5 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1-3 bar
IDK N 120-03	Blå	1-1,5 bar
IDK N 120-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-02 POM	Gul	1,5-3 bar
IDK T 120-025 POM	Lila	1,5-2 bar
IDK T 120-03 C	Blå	1,5 bar
IDK T 120-03 POM	Blå	1-2 bar
IDK T 120-04 C POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-05 C POM	Brun	1-1,5 bar
IDK T 120-06 POM	Grå	1-2 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2-3 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2-3,5 bar
Pre 130-05/ Syngenta 130-05	Brun	1,5-8 bar
ID 120-03 C POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	3 bar
ID 120-04 C POM med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	3 bar
ID 120-05 C POM med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-8 bar
ID-120-025 C POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-4 bar
ID-120-03 C POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-4 bar

Extract Lechler nozzles

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 75 %

Lantbruksspruta med bom

Listan avser utrustningar godkända i maj 2020.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.



ID-120-04 C POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-6 bar
ID-120-05 C (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-6 bar
ID-120-06 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-06 POM	Grå	2-8 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1-3 bar
IDK N 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5 bar
IDK N 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-03 POM eller C blandat på bom med IDK N 120-03 POM	Blå	1-1,5 bar
IDK T 120-04 POM eller C blandat på bom med IDK N 120-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-05 POM eller C blandat på bom med IDK 120-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK 120-06 POM	Grå	1-2 bar
IDK T 120-03 C med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-1,5 bar
IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-2 bar
IDKT 120-04 C POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDKT 120-05 C POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDKT 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1-2,5 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-3 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-3,5 bar

Dammann		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Med luftassistans DAS och spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 %
Lechler ID 120-03,	Blå	Full lufthastighet (160-170 bar) Grödan minst 50 cm hög

Extract Lechler nozzles

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 90 %

Lantbruksspruta med bom

Listan avser utrustningar godkända i maj 2020.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.



Lechler		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
Lechler Dropleg ^{UL} med TwinSpray Cab två spegelspridare Lechler FT 90-03	Blå	1,5 till 1,6 bar. Vid fältkant ska de yttersta tre Dropleg vara avstängda (varje med 2 spridare). Höjden anpassa så att markkontakt och behandling av grödans blommor undviks
ID 120-05 C, POM	Brun	2 bar ID-
120-025 C, POM (ID 3)	Lila	2-2,5 bar
ID-120-03 C (ID 3)	Blå	2-2,5 bar
ID-120-03 POM (ID 3)	Blå	2-3 bar
ID-120-04 C (ID 3)	Röd	2-2,5 bar
ID-120-04 POM (ID 3)	Röd	2-3 bar
ID-120-05 C (ID 3)	Brun	2-4 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-3 bar
ID-120-06 POM (ID 3)	Grå	2-6 bar
IDK 120-04 C	Röd	1,5 bar
IDK 120-05 POM	Brun	1 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2 bar
IDK N 120-03 POM	Blå	1 bar
IDK N 120-04 POM	Röd	1 bar
IDK T 120-02 POM	Gul	1,5 bar
IDK T 120-025 POM	Lila	1,5 bar

IDK T 120-03 POM	Blå	1-1,5 bar
IDK T 120-04 C, POM	Röd	1 bar
IDK T 120-05 C, POM	Brun	1 bar
IDK T 120-06 POM	Grå	1 bar
ID 120-05 C, POM med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-2,5 bar
ID-120-03 C (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-2,5 bar
ID-120-03 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-3 bar
ID-120-04 C (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-2,5 bar
ID-120-04 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-3 bar
ID-120-05 C (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-4 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-3 bar
ID-120-06 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-06 POM	Grå	2-6 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1 bar
IDK N 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1 bar
IDK N 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDK T 120-03 POM eller C blandat på bom med IDK N 120-03 POM	Blå	1 bar
IDK T 120-04 POM eller C blandat på bom med IDK N 120-04 POM	Röd	1 bar
IDK T 120-05 POM eller C blandat på bom med IDK 120-05 POM	Brun	1 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK 120-06 POM	Grå	1 bar
IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5 bar
IDK T 120-04 C, POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar

Extract Lechler nozzles

AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 90 %

Lantbruksspruta med bom

Listan avser utrustningar godkända i maj 2020.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.



IDK T 120-05 C, POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1 bar
IDKT 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2 bar
Pre 130-05 / Syngenta 130-05	Brun	1,5-6 bar

Släpduk		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Släpduk med spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 %, tryck max
Lechler IDK 120-02	Gul	4 bar Släpduken ska sänkas till ständig kontakt med grödan, får ej gå över grödan

Hardi		
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Commander Twin Force med spridare		
Hardi MINIDRIFT MD 03 och ändspridare	Blå	Tryck 3 bar, lufthastighet 75-80% / Fläktvarvtal 2400 rpm. Vinkelposition: 35-45 % / 5-13°
Lechler IS 80-03 POM	Blå	Grödan minst 60 cm hög

Bandspruta med spridare: Lechler	
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges	
Spruta	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90 %.
8002E MS, POM	1,5-3 bar
8003E MS	1,5-3 bar
8004E POM	1,5-3 bar
ES 90-02, messing, POM	1,5-3 bar
ES 90-03, messing	1,5-3 bar
ES 90-04, POM	1,5-3 bar
FT 90-03	1-4 bar