



AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING

Registrerade Lechler-munstycken för spridning av växtskyddsmedel med avståndskrav

Lantbruksspruta med bom

Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lågsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck medavdriftsreduktion 50 %
ID-120-02 POM	Gul	3–3,5 bar
ID-120-025 C, POM	Lila	3–5 bar
ID-120-03 C, POM	Blå	3–8 bar
ID-120-04 C, POM	Röd	3–5 bar
ID-120-05 C, POM	Brun	2–8 bar
ID-120-02 POM (ID 3)	Gul	2,5–6 bar
ID-120-025 C (ID 3)	Lila	2–6 bar
ID-120-025 POM (ID 3)	Lila	2–7 bar
ID -120-03 C, POM (ID 3)	Blå	2–8 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3)	Röd	2–8 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2–8 bar
ID-120-06 C (ID3)	Grå	2–8 bar
IDK 120-025 POM	Lila	1,5–2 bar
IDK 120-03 POM	Blå	1,5–2 bar
IDK 120-04 C	Röd	1,5–3 bar
IDK 120-04 POM	Röd	1–3 bar
IDK 120-05 C	Brun	1,5–4 bar
IDK 120-05 POM	Brun	1–4 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1–6 bar
IDKT 120-02 POM	Gul	1,5–5 bar
IDKT 120-025 POM	Lila	1,5–3 bar
IDKT 120-03 C	Blå	1,5–3 bar
IDKT 120-03 POM	Blå	1–4 bar
IDKT 120-04 C	Röd	1–3 bar
IDKT 120-04 POM	Röd	1–2 bar
IDKT 120-05 C	Brun	1–4 bar
IDKT 120-05 POM	Brun	1–3 bar
IDKT 120-06 POM	Grå	1–6 bar
IDKN 120-03	Blå	1–3 bar
IDKN 120-04	Röd	1–3 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2–6 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2–8 bar
ID 120-02 POM med kantspridare IS 80-02 POM	Gul	3–3,5 bar
ID 120-025 C, POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	3–5 bar



Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %
ID 120-03 C, POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	3–8 bar
ID 120-04 C, POM med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	3–5 bar
ID-120-02 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-02 POM	Gul	2,5–6 bar
ID-120-025 C (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2–6 bar
ID-120-025 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2–7 bar
ID-120-03 C (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2–8 bar
ID-120-03 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2–8 bar
ID-120-04 C POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2–8 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2–8 bar
ID-120-06 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-60 POM	Grå	2–8 bar
IDK 120-025 POM med kantspridare IDK-S 80-025 POM	Lila	1,5–2 bar
IDK 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5–2 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1,5–3 bar
IDK 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1–3 bar
IDK 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1,5–4 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1–4 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1–6 bar
IDK N 120–03 POM med kantspridare IDK–S 80–03 POM	Blå	1–3 bar
IDK N 120–04 POM med kantspridare IDK–S 80–04 POM	Röd	1–3 bar
IDK T 120-03 C blandat på bom med IDK N 120-03 POM	Blå	1–3 bar
IDK T 120-04 C blandat på bom med IDK N 120-04 POM	Röd	1–3 bar
IDK T 120-05 C blandat på bom med IDK 120-05 POM	Brun	1–4 bar



Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 50 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck medavdriftsreduktion 50 %
IDK T 120-03 POM blandat på bom med IDK N 120-03 POM	Blå	1-3 bar
IDK T 120-04 POM blandat på bom med IDK N 120-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 POM blandat på bom med IDK 120-05 POM	Brun	1-3 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK 120-06 POM	Grå	1-6 bar
IDK T 120-03 C med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5-3 bar
IDK T 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK T 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-4 bar
IDK T 120-025 POM med kantspridare IDK-S 80-025 POM	Lila	1,5-3 bar
IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-4 bar
IDK T 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-3 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-6 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-8 bar



Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
Lechler Dropleg med Twin- Spray Cab två spegelspridare 684.406 (Mässing)		1,5 till 1,6 bar. Vid fältkant ska de yttersta tre Dropleg vara avstängda (varje med 2 spridare). Höjden anpassa så att markkontakt och behandling av grödans blommor undviks
ID 120-03 C	Blå	3 bar
ID 120-04 C	Röd	3 bar
ID 120-05 C	Brun	2-8 bar
ID 120-03 POM	Blå	3 bar
ID 120-04 POM	Röd	3 bar
ID 120-05 POM	Brun	2-8 bar
ID-120-025 C (ID 3)	Lila	2-4 bar
ID-120-03 C (ID 3)	Blå	2-4 bar
ID-120-04 C (ID 3)	Röd	2-6 bar
ID-120-05 C (ID 3)	Brun	2-8 bar
ID-120-06 C (ID 3)	Grå	2-6 bar
ID-120-025 POM (ID 3)	Lila	2-4 bar
ID-120-03 POM (ID 3)	Blå	2-4 bar
ID-120-04 POM (ID 3)	Röd	2-6 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-6 bar
ID-120-06 POM (ID 3)	Grå	2-8 bar
IDK 90-015 C	Grön	1,5-3 bar Spridaravstånd 25 cm Bomhöjd från 40 cm
IDK 120-04 C Röd	Röd	1,5-2 bar
IDK 120-05 C	Brun	1,5 bar
IDK 120-04 POM	Röd	1 bar
IDK 120-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1-3 bar
IDKN 120-03	Blå	1-1,5 bar
IDKN 120-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDKT 120-03 C	Blå	1,5 bar
IDKT 120-04 C	Röd	1-1,5 bar
IDKT 120-05 C	Brun	1-1,5 bar
IDKT 120-02 POM	Gul	1,5-3 bar
IDKT 120-025 POM	Lila	1,5-2 bar
IDKT 120-03 POM	Blå	1-2 bar
IDKT 120-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDKT 120-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDKT 120-06 POM	Grå	1-2 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2-3 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2-3,5 bar
IDTA 120-04 C	Röd	1-2 bar
Pre 130-05/ Syngenta 130-05	Brun	1,5-8 bar



Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
ID-120-03 C POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	3 bar
ID-120-04 C POM med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	3 bar
ID-120-05 C POM med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2–8 bar
ID-120-025 C POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2–4 bar
ID-120-03 C POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2–4 bar
ID-120-04 C POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2–6 bar
ID-120-05 C (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2–8 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2–6 bar
ID-120-06 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-06 POM	Grå	2–8 bar
ID-120-06 C (ID 3) med kantspridare IS 80-06 POM	Grå	2–6 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1,5–2 bar
IDK 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1–1,5 bar
IDK 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1,5 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1–3 bar
IDKN 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1–1,5 bar
IDKN 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1–1,5 bar
IDKT 120-03 C blandat på bom med IDK N 120-03 POM	Blå	1,5 bar
IDKT 120-04 C blandat på bom med IDK N 120-04 POM	Röd	1–1,5 bar
IDKT 120-05 C blandat på bom med IDK 120-05 POM	Brun	1–1,5 bar
IDKT 120-03 POM blandat på bom med IDK N 120-03 POM	Blå	1–1,5 bar
IDKT 120-04 POM blandat på bom med IDK N 120-04 POM	Röd	1–1,5 bar
IDKT 120-05 POM blandat på bom med IDK 120-05 POM	Brun	1–1,5 bar
IDKT 120-06 POM blandat på bom med IDK 120-06 POM	Grå	1–2 bar
IDKT 120-03 C med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5 bar



Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 75 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %
IDKT 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDKT 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDKT 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-2 bar
IDKT 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDKT 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDKT 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1-2 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-3 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-3,5 bar
IDTA 120-04 C blandat på bom med ID 120-04 POM eller C	Röd	2 bar
IDTA 120-04 C med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2 bar



Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
Lechler DroplegUL med TwinSpray Cab två spegel- spridare Lechler FT 90-03	Blå	1,5 till 1,6 bar. Vid fältkant ska de ytters- ta tre Dropleg vara avstängda (varje med 2 spridare). Höjden anpassa så att markkontakt och behandling av grödans blommor undviks
ID 120-05 C	Brun	2 bar
ID 120-05 POM	Brun	2 bar
ID-120-025 C (ID 3)	Lila	2-2,5 bar
ID-120-03 C (ID 3)	Blå	2-2,5 bar
ID-120-04 C (ID 3)	Röd	2-2,5 bar
ID-120-05 C (ID 3)	Brun	2-4 bar
ID-120-06 C (ID 3)	Grå	2 bar
ID-120-025 POM (ID 3)	Lila	2-2,5 bar
ID-120-03 POM (ID 3)	Blå	2-3 bar
ID-120-04 POM (ID 3)	Röd	2-3 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-3 bar
ID-120-06 POM (ID 3)	Grå	2-6 bar
IDK 90-015 C	Grön	1,5-2 bar Spridaravstånd 25 cm, Bomhöjd 40 cm
IDK 90-02 C	Gul	1,5-3 bar Spridaravstånd 25 cm, Bomhöjd 40 cm
IDK 120-04 C	Röd	1,5 bar
IDK 120-05 POM	Brun	1 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2 bar
IDKN 120-03 POM	Blå	1 bar
IDKN 120-04 POM	Röd	1 bar
IDKT 120-04 C	Röd	1 bar
IDKT 120-05 C	Brun	1 bar
IDKT 120-02 POM	Gul	1,5 bar
IDKT 120-025 POM	Lila	1,5 bar
IDKT 120-03 POM	Blå	1-1,5 bar
IDKT 120-04 POM	Röd	1 bar
IDKT 120-05 POM	Brun	1 bar
IDKT 120-06 POM	Grå	1 bar
IDTA 120-025 C	Lila	1,5-2 bar
IDTA 120-03 C	Blå	1,5-2 bar
IDTA 120-04 C	Röd	1-1,5 bar
ID-120-05 C, POM med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-2,5 bar
ID-120-03 C (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-2,5 bar
ID-120-03 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-3 bar



Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Bomhöjd 50 cm, om inget annat anges. Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90%
ID-120-04 C (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2–2,5 bar
ID-120-04 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2–3 bar
ID-120-05 C (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2–4 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2–3 bar
ID-120-06 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-06 POM	Grå	2–6 bar
ID-120-06 C (ID 3) med kantspridare IS 80-06 POM	Grå	2 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1–1,5 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1 bar
IDKN 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1 bar
IDKN 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDKT 120-03 POM blandat på bom med IDKN 120-03 POM	Blå	1 bar
IDKT 120-04 POM eller C blandat på bom med IDKN 120-04 POM	Röd	1 bar
IDKT 120-05 POM eller C blandat på bom med IDK 120-05 POM	Brun	1 bar
IDKT 120-06 POM blandat på bom med IDK 120-06 POM	Grå	1 bar
IDTA 120-025 C blandat på bom med ID-120-025 POM eller C	Lila	2 bar
IDTA 120-03 C blandat på bom med ID-120-03 POM eller C	Blå	2 bar
IDKT 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5 bar
IDKT 120-04 C, POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDKT 120-05 C, POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1 bar
IDKT 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2 bar
IDTA 120-025 C med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2 bar
IDTA 120-03 C med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2 bar
Pre 130-05 / Syngenta 130-05	Brun	1,5–6 bar



Bandspruta med spridare

Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges	
Spruta	Villkor för att få avläsas i kolumn 90 % Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90 %.
8002E MS, POM	1,5–3 bar
8003E MS	1,5–3 bar
8004E POM	1,5–3 bar
ES 90-02, messing, POM	1,5–3 bar
ES 90-03, messing	1,5–3 bar
ES 90-04, POM	1,5–3 bar
FT 90-03	1–4 bar

Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges		
Spridare	Färg	Villkor för att få avläsas i kolumn 95 % Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 95 %.
IDK 90-015 C	Grön	1,5–1,6 bar Spridaravstånd 25 cm, Bomhöjd 40 cm
IDK 90-025 C	Lila	1,5–2 bar Spridaravstånd 25 cm, Bomhöjd 40 cm
IDK 90-02 C	Gul	1,5–1,6 bar Spridaravstånd 25 cm, Bomhöjd 40 cm
IDK 90-04 C	Röd	1,5–8 bar Spridaravstånd 25 cm, Bomhöjd 40 cm
IDTA 120-05 C	Brun	1–1,5 bar
Pre 130-05 / Syngenta 130-05	Brun	1,5–5 bar