

## AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING **50 %** Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2017.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

<b>Lechler</b>		
<b>Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges</b>		
<b>Spridare</b>	<b>Färg</b>	<b>Villkor för 50 %</b> Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 50 %.
ID 120-02 POM	Gul	3-3,5 bar
ID 120-025 C, POM	Lila	3-5 bar
ID 120-03 C, POM	Blå	3-8 bar
ID 120-04 C, POM	Röd	3-5 bar
ID 120-05 C, POM	Brun	2-8 bar
ID-120-02 POM (ID 3)	Gul	2,5-6 bar
ID-120-025 C (ID 3)	Lila	2-6 bar
ID-120-025 POM (ID 3)	Lila	2-7 bar
ID -120-03 C, POM (ID 3)	Blå	2-8 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3)	Röd	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-8 bar
IDK 120-025 POM	Lila	1,5-2 bar
IDK 120-03 POM	Blå	1,5-2 bar
IDK 120-04 C	Röd	1,5-3 bar
IDK 120-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK 120-05 C, POM	Brun	1-4 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1-6 bar

IDK T 120-02 POM	Gul	1,5–5 bar
IDK T 120-025 POM	Lila	1,5–3 bar
IDK T 120-03 C	Blå	1,5–3 bar
IDK T 120-03 POM	Blå	1–4 bar
IDK T 120-04 C	Röd	1–3 bar
IDK T 120-04 POM	Röd	1–2 bar
IDK T 120-05 C	Brun	1–4 bar
IDK T 120-05 POM	Brun	1–3 bar
IDK T 120-06 POM	Grå	1–6 bar
IDK N 120-03	Blå	1–3 bar
IDK N 120-04	Röd	1–3 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2–6 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2–8 bar
ID 120-02 POM med kantspridare IS 80-02 POM	Gul	3–3,5 bar
ID 120-025 C, POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	3–5 bar
ID 120-03 C, POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	3–8 bar
ID 120-04 C, POM med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	3–5 bar
ID-120-02 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-02 POM	Gul	2,5–6 bar

ID-120-025 C (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2–6 bar
ID-120-025 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2–7 bar
ID-120-03 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2–8 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2–8 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2–8 bar
IDK 120-025 POM med kantspridare IDK-S 80-025 POM	Lila	1,5–2 bar
IDK 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5–2 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1,5–3 bar
IDK 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1–3 bar
IDK 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1,5–4 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1–4 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1–6 bar

IDK N 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5-3 bar
IDK N 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK T 120-03 POM blandat på bom med IDK N 120-03	Blå	1-3 bar
IDK T 120-04 POM med kantspridare IDK N 120-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 POM blandat på bom med IDK N 120-05	Brun	1-3 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK N 120-06	Grå	1-6 bar
IDK T 120-025 POM med kantspridare IDK-S 80-025 POM	Lila	1,5-3 bar
IDK T 120-03 C med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5-3 bar
IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-4 bar

IDK T 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-3 bar
IDK T 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK T 120-05 C med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Röd	1-4 bar
IDK T 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Röd	1-3 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-6 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-8 bar

## AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING **75 %** Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2017.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

<b>Lechler</b>		
<b>Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges</b>		
<b>Spridare</b>	<b>Färg</b>	<b>Villkor för 75 %</b> Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 75 %.
ID 120-03 C, POM	Blå	3 bar
ID 120-04 C, POM	Röd	3 bar
ID 120-05 C, POM	Brun	2-8 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3)	Lila	2-4 bar
ID-120-03 C, POM (ID 3)	Blå	2-4 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3)	Röd	2-6 bar
ID-120-05 C (ID 3)	Brun	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-6 bar
IDK 120-04 POM	Röd	1 bar
IDK 120-04 C	Röd	1-2 bar
IDK 120-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK 120-05 C	Brun	1,5 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1-3 bar
IDK N 120-03	Blå	1-1,5 bar
IDK N 120-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-02 POM	Gul	1,5-3 bar
IDK T 120-025 POM	Lila	1,5-2 bar
IDK T 120-03 C	Blå	1,5 bar
IDK T 120-03 POM	Blå	1-2 bar
IDK T 120-04 C, POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-05 C, POM	Brun	1-1,5 bar

IDK T 120-06 POM	Grå	1-2 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2-3 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2-3,5 bar
Pre 130-05/ Syngenta 130-05	Brun	1,5-8 bar
ID 120-03 C, POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	3 bar
ID 120-04 C, POM med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	3 bar
ID 120-05 C, POM med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-8 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-4 bar
ID-120-03 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-4 bar
ID-120-04 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-6 bar
ID-120-05 C (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-8 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-6 bar

IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-2 bar
IDK 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDK 120-05 C, POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1-3 bar
IDK N 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5 bar
IDK N 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-03 POM blandat på bom med IDK N 120-3	Blå	1-1,5 bar
IDK T 120-04 POM blandat på bom med IDK N 120-4	Röd	1-1,5 bar
IDK T 120-05 POM blandat på bom med IDK N 120-5	Brun	1-1,5 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK N 120-06	Grå	1-2 bar
IDK T 120-03 C med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-1,5 bar



IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1-2 bar
IDKT 120-04 C, POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDKT 120-05 C, POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1-1,5 bar
IDKT 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Grå	1-2,5 bar
IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025	Lila	2-3 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03	Blå	2-3,5 bar

## AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING 90 % Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2017.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

<b>Lechler</b>		
<b>Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges</b>		
<b>Spridare</b>	<b>Färg</b>	<b>Villkor för 90 %</b> Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90 %.
ID 120-05 C, POM	Brun	2 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3)	Lila	2-2,5 bar
ID-120-03 C (ID 3)	Blå	2-2,5 bar
ID-120-03 POM (ID 3)	Blå	2-3 bar
ID-120-04 C (ID 3)	Röd	2-2,5 bar
ID-120-04 POM (ID 3)	Röd	2-3 bar
ID-120-05 C (ID 3)	Brun	2-4 bar
ID-120-05 POM (ID 3)	Brun	2-3 bar
IDK 120-04 C	Röd	1,5 bar
IDK 120-05 POM	Brun	1 bar
IDK 120-06 POM	Grå	1 bar
IDN 120-025 POM	Lila	2 bar
IDN 120-03 POM	Blå	2 bar
IDK N 120-03 POM	Blå	1 bar
IDK N 120-04 POM	Röd	1 bar
IDK T 120-02 POM	Gul	1,5 bar
IDK T 120-025 POM	Lila	1,5 bar
IDK T 120-03 POM	Blå	1-1,5 bar
IDK T 120-04 C, POM	Röd	1 bar
IDK T 120-05 C, POM	Brun	1 bar

IDK T 120-06 POM	Grå	1 bar
ID 120-05 C, POM med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2 bar
ID-120-025 C, POM (ID 3) med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2-2,5 bar
ID-120-03 C (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-2,5 bar
ID-120-03 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2-3 bar
ID-120-04 C (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-2,5 bar
ID-120-04 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-04 POM	Röd	2-3 bar
ID-120-05 C (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-4 bar
ID-120-05 POM (ID 3) med kantspridare IS 80-05 POM	Brun	2-3 bar
IDK 120-04 C med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1-1,5 bar
IDK 120-05 POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1 bar
IDK 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1 bar

IDK N 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1 bar
IDK N 120-04 POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDK T 120-03 POM blandat på bom med IDK N 120-03	Blå	1 bar
IDK T 120-04 POM blandat på bom med IDK N 120-04	Röd	1 bar
IDK T 120-05 POM blandat på bom med IDK 120-05	Brun	1 bar
IDK T 120-06 POM blandat på bom med IDK 120-06 POM	Grå	1 bar
IDK T 120-03 POM med kantspridare IDK-S 80-03 POM	Blå	1,5 bar
IDK T 120-04 C, POM med kantspridare IDK-S 80-04 POM	Röd	1 bar
IDK T 120-05 C, POM med kantspridare IDK-S 80-05 POM	Brun	1 bar
IDKT 120-06 POM med kantspridare IDK-S 80-06 POM	Grå	1 bar

IDN 120-025 POM med kantspridare IS 80-025 POM	Lila	2 bar
IDN 120-03 POM med kantspridare IS 80-03 POM	Blå	2 bar
Pre 130-05 / Syngenta 130-05	Brun	1,5-6 bar

# AVDRIFTSREDUCERANDE UTRUSTNING **90 %** Lantbruksspruta med bom



Listan avser utrustningar godkända i mars 2017.

För upplysning om övriga godkända fabrikat hänvisas till tillverkarna.

<b>Bandspruta med spridare: Lechler</b>	
Körhastighet max 8 km/h, bomhöjd 50 cm, om ej annat anges	
<b>Spruta</b>	<b>Villkor för 90 %</b> Lägsta godkända tryck med jämn spridning. Högsta godkända tryck med avdriftsreduktion 90 %.
8002E MS, POM	1,5-3 bar
8003E MS	1,5-3 bar
8004E POM	1,5-3 bar
ES 90-02, messing, POM	1,5-3 bar
ES 90-03, messing	1,5-3 bar
ES 90-04, POM	1,5-3 bar