Exzenter-Hohlkegeldüsen
Baureihe 308



Eigenschaften:
- Gleichmäßige Zerstäubung
- Verstopfungsunempfindliche Düse ohne Dralleinsatz
- Regulierbarer Volumenstrom

Anwendung:
- Luftbefeuchtung in Luftwäschern
- Staubbekämpfung
- Filterberieselung
- Schaumniederschlagung
- Kühlung



Baureihe 308





G	Abmessungen [mm]						Gewicht [g]
	C_1	C_2	H	L_1	L_2	SW	
G 3/8 ISO 228	34,0	8,0	40,0	36,0	23,0	22	150,0

Strahl-winkel	Bestell-Nr. Type	Mat.-Nr. 30 Messing 2.0401	Bohrungs-durchmesser B [mm]	Engster Querschnitt Ø [mm]	$\dot{V}_{max}$ Wasser [l/min] p [bar] 0,3	0,5	1,0	**2,0**	5,0	10,0	Strahldurchmesser D [mm] (bei p = 2 bar) H = 250 [mm]	H = 500 [mm]
90°	**308.466**	●	2,00	2,00	0,54	0,70	1,00	**1,40**	2,21	3,13	440	830
	308.606	●	4,00	4,00	1,22	1,58	2,23	**3,15**	4,98	7,04	460	850

Umrechnungsformel für diese Baureihe: $\dot{V}_2 = \dot{V}_1 \cdot \sqrt{\frac{p_2}{p_1}}$

Bestell-beispiel:	Type 308.466	+	Material-Nr. 30	=	Bestell-Nr. 308.466.30

Montagezubehör finden Sie im Kapitel 9 „Zubehör“.