Exzenter-Hohlkegeldüsen
Baureihe 373 Ramp Bottom



Eigenschaften:
- Feine, gleichmäßige Zerstäubung auch bei niedrigen Drücken
- Lange Standzeit durch patentierten, schräg geformten Drallraum

Anwendung:
- Gaskühlung
- Wasserrückkühlung
- Staubbekämpfung

Baureihe 373







Anschluss	G	Abmessungen [mm]					Gewicht [g]
		H	L_1	L_2	E	SW	
AN	G 1 ISO 228	52,0	67,0	45,0	6,3	41	285,0
AQ	G 1 1/4 ISO 228	65,0	77,0	51,0	7,9	48	570,0
AS	G 1 1/2 ISO 228	81,0	97,0	65,0	7,9	58	900,0

Strahl-winkel	Bestell-Nr.					Bohrungs-durchmesser B [mm]	**V̇ Wasser [l/min]**						Strahldurchmesser D [mm] (bei p = 2 bar)	
	Type	Mat.-Nr.	Anschluss				**p [bar]**							
		17												
		Edelstahl 1.4401	G 1 ISO 228	G 1 1/4 ISO 228	G 1 1/2 ISO 228		0,3	0,5	1,0	**2,0**	5,0	10,0	H = 500 [mm]	H = 1.000 [mm]
70°	**373.115**	●	**AN**			11,40	24,40	31,50	44,55	**63,00**	99,61	140,87	670	1.200
80°	**373.175**	●	**AN**			12,90	30,98	40,00	56,57	**80,00**	126,49	178,89	800	1.450
	373.235	●		**AQ**		16,20	45,70	59,00	83,44	**118,00**	186,57	263,86	750	1.300
	373.285	●		**AQ**		20,50	61,97	80,00	113,14	**160,00**	252,98	357,77	800	1.350
	373.325	●			**AS**	22,20	77,46	100,00	141,42	**200,00**	316,23	447,21	900	1.500
	373.365	●			**AS**	23,60	87,92	113,50	160,51	**227,00**	358,92	507,59	830	1.400

Umrechnungsformel für diese Baureihe: $\dot{V}_2 = \dot{V}_1 \cdot \sqrt{\frac{p_2}{p_1}}$

Bestell-beispiel:	Type	+	Material-Nr.	+	Anschluss	=	Bestell-Nr.
	373.115	+	17	+	AN	=	373.115.17.AN

Montagezubehör finden Sie im Kapitel 9 „Zubehör“.