Statische Sprühkugeln
Baureihen 540/541

Eigenschaften:

- Robuste und besonders kompakte Bauform
- Gewindeanschluss
- Geeignet für sehr hohe Temperaturen
- Auch für Dampf- und Luftbetrieb geeignet



FDA



Baureihen 540/541

Innengewinde

Max. Behälter-durchmesser [m]

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Reinigungs-effizienzklasse
1

Max. Temperatur
200 °C

Einbau
Betrieb in jeder Einbaulage

Werkstoff
Edelstahl 1.4305 (303)

Empfohlener Betriebsdruck
3 bar

Funktionsvideo
www.lechler.com/de/mediathek/videos-allgemeine-industrie
Oder Sie scannen den QR-Code.

Strahl-winkel	Bestell-Nr. Type	Engster Querschnitt Ø [mm]	V̇ Wasser [l/min] p [bar] (p_{max} = 10 bar)						Max. Behälter-durchmesser [m]
			0,5	1,0	2,0	**3,0**	5,0	bei 40 psi [US gal/min]	
240°	**540.909.16**	0,8	9	13	18	**22**	28	6	6,5
	540.989.16	1,0	14	20	28	**34**	44	9	7,0
	541.109.16	1,5	29	40	57	**70**	90	18	7,5
	541.189.16	2,0	45	64	90	**110**	142	28	8,3
	541.239.16	2,3	59	83	118	**145**	187	37	9,5

NPT-Gewinde auf Anfrage.

Die Angabe des max. Behälterdurchmessers gilt für den empfohlenen Betriebsdruck und ist als Empfehlung zu verstehen.
Für das Reinigungsergebnis ist zudem die Art der Verschmutzung maßgeblich.

KONTAKT: Lechler GmbH · Ulmer Straße 128 · 72555 Metzingen · Telefon +49 7123 962-0 · ind@lechler.de · www.lechler.com