


Rotationsreiniger PicoWhirly Baureihe 500.234



Eigenschaften:

- Reinigung mit rotierenden Vollstrahlen
- Kompakte Bauform für beengte Platzverhältnisse
- Geeignet für sehr hohe Temperaturen
- Komplett aus Edelstahl



Baureihe 500.234

Außengewinde

Max. Behälterdurchmesser [m]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Reinigungseffizienzklasse
2



Max. Temperatur
200 °C



Einbau
Betrieb in jeder Einbaulage



Lagerung
Kolsterisiertes Gleitlager



Werkstoff
Edelstahl 1.4435 (316L)



Empfohlener Betriebsdruck
3 bar



Vorfiltrierung
Leitungsfilter mit 0,3 mm/50 Mesh

Funktionsvideo

www.lechler.com/de/picowhirly
Oder Sie scannen den QR-Code.



Strahlwinkel	Bestell-Nr. Type	Engster Querschnitt Ø [mm]	V̇ Wasser [l/min]					Max. Behälterdurchmesser [m]
			p [bar] (p _{max} = 5 bar)					
			1,0	2,0	3,0	5,0	bei 40 psi [US gal/min]	
300° 	500.234.G9.00	1,8	5,7	8,0	9,8	12,7	2,5	0,9

Die Angabe des max. Behälterdurchmessers gilt für den empfohlenen Betriebsdruck und ist als Empfehlung zu verstehen. Für das Reinigungsergebnis ist zudem die Art der Verschmutzung maßgeblich.

Druckluft ist nur kurzfristig zum Trockenblasen einsetzbar. Der Einsatz oberhalb des empfohlenen Drucks hat negative Auswirkungen auf Reinigungsergebnis und Verschleiß.